



Legenda bestaande situatie

- situatie bestaand
- perceelgrens
- wegvoerbijl. schoneblik resp. betroslop. kunstgras damwielput en padentwiel heuvelput
- wegvoerbijl. 20/25 resp. verhoogd, straatvoorbijl. afvalzak heuvelput en lichtstraat
- bestaande (gemidd.) verhoogingshoogte in m t.o.v. NAP
- boom
- bestaande trottoirhoek 100-200 betongrijtel resp. straathoek kunstgras/gietgiet
- nieuw vrijverval 0vnl met inspectieput
- nieuw vrijverval 0vnl met inspectieput
- nieuw vrijverval 0vnl met inspectieput
- gasleiding
- laagspanning met transformatorhuis
- middenspanning met transformatorhuis
- middenspanning transformatorhuis, nieuw aan te brengen (terdend)
- middenspanning transformatorhuis, nieuw aan te brengen (terdend)
- gas lage druk
- water met brandkraan
- waterleiding, nieuw aan te brengen
- waterleiding versmallen (te verwijderen)

Legenda nieuwe situatie

- rijweg, straatbalsteentien of roestkleur, keizersverband (bergtracé)
- rijweg, straatbalsteentien of roestkleur, keizersverband (bergtracé)
- rijweg, betonstraatstenen, 40 Baldo terra 230 (Struyk Verwol), keizersverband
- plaveau, betonstraatstenen, 40 Baldo terra 450 (Struyk Verwol), keizersverband
- rijweg, betonstraatstenen, 40 rood, keizersverband (bergtracé)
- fietsopleestrook, betonstraatstenen, 40 Baldo rood 230 (Struyk Verwol), halfsteensverband
- rijweg / afweg, betonstraatstenen, 40 grijs, halfsteensverband
- parkeerak, betonstraatstenen, 40 antraciet, eilingsverband
- trottoir, betonregels 300 x 300 x 45, grijs, halfsteensverband in strooklagen
- trottoir, betonregels 300 x 300 x 40, grijs, halfsteensverband in strooklagen
- afweg particulier, straatbalsteentien, diverse formaten en verband (berstracé)
- afweg particulier, betonstraatstenen, diverse formaten en verband (berstracé)
- afweg particulier, betonregels, diverse formaten en verband (berstracé)
- afweg particulier, gras, heugstraten
- beton, bereisingsplaat, Advanta type B3 Highway 3 Linkagrip
- planten, haag met voortaanleiding, Carinus betulus
- planten, heesters/vaste planten met voortaanleiding, soorten naar te bepalen
- prefab beton drempelstenen met straatvoetscherm, afmeting 80 x 100 x 100 de 120-200 (met gazonmaat 100 x 200) (grijs, breukvlak heugstracé)
- prefab beton drempelstenen met straatvoetscherm, afmeting 80 x 100 x 100 de 120-200 (met gazonmaat 170 x 200)
- verband 80/200 800 x 500 x 25
- verband 100 x 200, grijs
- verband 100 x 250, grijs
- verband 200 x 200, grijs
- verband 200 x 200, grijs (Buitband 230 x 250)
- trottoirband 50/200 x 200, grijs
- trottoirband 80/200 x 200, grijs
- trottoirband verhoogd grijs, 80/200/250-200/200 resp. 50/200/250-80/200/250 en 50/200/250-200/200
- trottoirvoetgangers 50/200 x 200, grijs links, midden en rechts
- verbandregel 50 x 50 x 95, bevestigd op hoesjegeel antraciet (nieuw en bergtracé)
- gis outland vva resp. hoesje T85 90-3233-V8-VER8 of isolatieverharding of T85 PHS80 (afzonderingsdij), op hoogte stellen op bestaande inspectieput (Bestaande putrand verwijderen)
- trottoirhoek betonparticulier (bestaand) type 0206 002 Hering Rijgip, aansluiten op bestaande kolking (indien aanwezig) of bestaand hooi-roo
- Nieuwe verhoogingshoogte in m t.o.v. NAP
- boom te groeien met voortaanleiding, Tilia cordata, hartbladige linde, maar 8-20 cm x verplant met draakkuil
- markering 5,1, betonstraatstenen 40 x 100 x 100 in
- rijsm afzet, rijweg gemiddeld dk 100
- projectgrens

