



- ### Legenda bestaande situatie
- situatie bestaand
 - perceelgrens
 - wegebruik: schapebak resp. betonnen, kunststof diamantkegel en paddestoel kegelvoet
 - wegebruik: zijkant resp. verkeersbord, straatnaambord, afvalbak hoedepoel en lichtpaal
 - bestaande (geometrie) verhardingshoogte in m t.o.v. NAP
 - boom
 - bestaande trottoir (80/200 betongegteel resp. straatkruk kunststof/gietgips)
 - rijsel vrijverval (lva) met inspectieput
 - rijsel vrijverval (lva) met inspectieput
 - rijsel vrijverval (lva) met inspectieput
 - gasaansluiting
 - laagspanning met transformatorhuis
 - laagspanning transformatorhuis, nieuw aan te brengen (terdant)
 - middenspanning met transformatorhuis
 - middenspanning transformatorhuis, nieuw aan te brengen (terdant)
 - gas lage druk
 - water met brandkraan
 - waterleiding, nieuw aan te brengen
 - waterleiding vervallen (te verwijderen)

- ### Legenda nieuwe situatie
- rijweg, straatbakstenen of roestbrik, kegelverband (bergritbak)
 - rijweg, straatbakstenen of roestbrik, kegelverband (bergritbak)
 - rijweg, betestrakstenen, of Bakso nera 330 (Struyk Verval), kegelverband
 - planke, betestrakstenen, of Bakso nera 650 (Struyk Verval), kegelverband
 - rijweg, betestrakstenen, of roest, kegelverband (bergritbak)
 - fietsopfietsstrook, betestrakstenen, of Af Bakso nera 330 (Struyk Verval), halfkegelverband
 - rijweg / afweg, betestrakstenen, of gr/g, halfkegelverband
 - parkeerak, betestrakstenen, of antraciet, elidkegelverband
 - trottoir, betongegteel 300 x 300 x 45, gr/g, halfkegelverband in strooklagen
 - trottoir, betongegteel 300 x 300 x 60, gr/g, halfkegelverband in strooklagen
 - afweg particulier, straatbakstenen, diverse formaten en verbanden (berstrak)
 - afweg particulier, betestrakstenen, diverse formaten en verbanden (berstrak)
 - afweg particulier, betongegteel, diverse formaten en verbanden (berstrak)
 - afweg particulier, gras, hegritstraten
 - beton, betonegteel, Advanta type B3 Highway 3 Linkgran
 - planten, haag met voortaanleiding, Carpinus betulus
 - planten, heesters/vaste planten met voortaanleiding, soorten nader te bepalen
 - prefab beton drempelblokken met straatkegelvoet antraciet sinus 80 1000 x 1000 x 120-200 (betongegteel 1000 x 500 (gr/g, breukvlak hegritbak))
 - prefab beton drempelblokken met straatkegelvoet antraciet sinus 80 1750 x 1000 x 120-200 (betongegteel 1750 x 500)
 - verband 80/200 800 x 500 x 250
 - verband 100 x 250, gr/g
 - verband 100 x 250, gr/g
 - verband 200 x 200, gr/g, buchband 200 x 250)
 - trottoirband 50/200 x 200, gr/g
 - trottoirband 80/200 x 200, gr/g
 - trottoirband verloopband gr/g, 80/200x250-200x200 resp. 50/200x200-80/200x200 en 50/200x200-200x200
 - verloopkegelband 50/200 x 200, gr/g, links, midden en rechts)
 - verloopkegelband 50/200 x 200, gr/g, links, midden en rechts)
 - verloopkegelband 500 x 500 x 95, basaalband en husselkegel antraciet linou en bergritbak)
 - gijz. uitrand vva resp. hys type TBS 98-3223-VR-VERRO of kolmenkegelvoet of TBS 919309 (aafzetverharding), op hoogte stellen op bestaande inspectieput (bestaande putrand vervangen)
 - roestbrik beton-gietgips (geometrie) type 0206 000 (navig. Rijkswaterstaat)
 - aansluiten op bestaande kolvenleiding (indien aanwezig) of bestaand lva-riool
 - Nieuwe verhardingshoogte in m t.o.v. NAP
 - boom te groeien met voortaanleiding, Tilia cordata, hartbladige linde, maat 80-20 D x verplant met draakkuil)
 - markering 1:1, betestrakstenen of wit, lang 100 m
 - ragen afzet, rijweg gemiddeld dk 100
 - prijslijnprijs

